



KL 2

KL 2
Nr. / No. 6115 000



Beschreibung

Das „2 in 1“-Gerät

Lieferumfang Grundgerät

Basisgerät einschließlich Aufsatzgestell, 3 Spannleisten h und Gummimatte

Technische Daten

Schüttelbewegung: umschaltbar: kreisend oder hin und her (horizontal)
 Schüttelfläche: 300 x 300 mm
 Max. Beladung: 2 kg
 Drehzahl-Regelbereich: 30 - 420 min⁻¹, stufenlos
 Hub: 8 mm
 Zeitschaltuhr: 0 - 120 min / Dauerbetrieb
 Elektrischer Anschluss: 230 V oder 115 V, 50 / 60 Hz bei Bestellung bitte angeben
 Schutzart: IP 21
 Leistungsaufnahme: max. 23 W
 Wärmeabgabe: ca. 4 W
 Umgebungstemperatur: 5°C bis 50°C
 Zulässige Feuchte: ~ 85 %
 Außenmaße (B x T x H): 355 x 455 x 195 mm
 Gewicht: 13,5 kg

Beladungsmöglichkeiten (Beispiele)

Erlenmeyerkolben 250 ml 9 Stück
 Scheidetrichter 250 ml 1 Stück
 Weitere Beladungsmöglichkeiten siehe Seite 47/48

Description

The „2 in 1“ shaker

Basic equipment

Basic device incl. rack system with 3 clamping strips h and rubber mat

Technical Data

Motion: can be switched from orbital to reciprocating (horizontal)
 Shaking platform: 300 x 300 mm
 Max. load: 2 kg
 Shaking speed: 30 - 420 rpm, steplessly adjustable
 Stroke: 8 mm
 Timer: 0 - 120 min / continuous
 Electrical supply: 230 V or 115 V, 50 / 60 Hz please indicate in case of order
 Enclosure protection: IP 21
 Power consumption: max. 23 W
 Heat emission: approx. 4 W
 Ambient temperature: 5°C to 50°C
 Relative humidity: ~ 85 %
 Dimensions (w x d x h): 355 x 455 x 195 mm
 Weight: 13.5 kg

Loading Capacity (Examples)

Erlenmeyer flasks 250 ml 9 pieces
 Separating funnels 250 ml 1 pieces
 Further loading possibilities see page 47/48

Weiteres Zubehör siehe Seite 46
Further accessories see page 46